

TECHNISCHE DATEN

MOTOR		
Typ		3-Zylinder Yanmar Tier 4 Dieselmotor, wassergekühlt
Leistung	[kW (PS)]	18,4 (24,7)
Nenn Drehzahl	(U/min)	3.000
Hubraum	(ccm)	1.267
Tankvolumen	(L)	25
GETRIEBE		
Fahrtrieb		hydrostatischer Antrieb (HST)
Anzahl Fahrstufen		2
Bremsen		Multi-Disc-Scheibenbremsen im Ölbad
Lenkung		hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit geprüft mit Standardbereifung	(km/h)	15
Allrad		zuschaltbar
HYDRAULIK		
Hydraulikleistung komplett	(l/min)	25,3
Arbeitshydraulik	(l/min - kg/cm ²)	17,4
Hydraulische Lenkung	(l/min - kg/cm ²)	7,9
Heckdreipunkt		Kat. I
Hubkraft	(kg)	450
Regelung		Position
ZAPFWELLE		
Ausführung		lastschaltbare Lamellenkupplung, elektrohydraulisch im Ölbad
Zwischenachszapfwelle	(U/min)	2.500
Heckzapfwelle	(U/min)	540
ABMESSUNGEN		
Gesamtlänge	(mm)	2.470
Mindestbreite mit Bereifung (mm)	(mm)	1.190
Radstand	(mm)	1.425
Wenderadius	(mm)	2.400
Gesamthöhe (inkl. Bügel mit Industriebereifung)	(mm)	2.218
GEWICHT		
Leergewicht	(kg)	655
BEREIFUNG		
AS-Bereifung	(mm)	Außenbreite ca. 1.190
Industriebereifung	(mm)	Außenbreite ca. 1.190
Rasenbereifung	(mm)	Außenbreite ca. 1.190

BEI IHREM FACHHÄNDLER



SPEZIALISIERT AUF IHREN ERFOLG

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland-boomer.de

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation.

2019/06 BOOMER 25 Compact

BOOMER 25 Compact



Umweltfreundlicher Tier 4 Motor mit 24,7 PS
2-stufiger Hydrostat mit Zwei-Pedal-Steuerung und Tempomat
Zuschaltbarer Allradantrieb



BOOMER 25 Compact

Einfache Bedienung, klares Design, höchster Komfort.



Bodenfreiheit

Selbst bei eingebautem Zwischenachsmähwerk 15 cm Bodenfreiheit, um auch in unebenem Gelände fahren zu können.

Fahrgeschwindigkeit

Mit 15 km/h zügiger unterwegs und schneller fertig mit der Arbeit.



Luxus Komfortsitz

Großer und luxuriöser Sitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen für hohen Komfort und ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten.



Zwischenachsmähwerk

Einfach an- und abzubauenes 152 cm Zwischenachsmähwerk mit zentraler Schnitthöhenverstellung.



Frontkraftheber

Frontkraftheber mit doppelwirkendem Hubzylinder zur Aufnahme von Frontanbaugeräten über Kuppeldreieck Kat. 0. Der gesamte Frontkraftheber kann nach der Erstmontage werkzeuglos innerhalb einer Minute an- und abgebaut werden.

Clear-Thru™-Bedienerplattform

Die Bedienerplattform bietet sehr viel Platz. Daher gestaltet sich das Auf- und Absteigen aufgrund der durchgehend flachen Ausführung angenehm und leicht.



Hydrostat mit Zwei-Pedal-Steuerung

Zwei-Pedal-Steuerung für sichere und komfortable Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



Robust, zuverlässig, kraftstoffeffizient

Zuverlässiger und sparsamer 3-Zylinder-Dieselmotor Tier 4 mit 1.267 ccm Hubraum.

Hydrauliksystem

Vorgesehen, um schwere Arbeiten verschiedenster Art schnell zu erledigen. Mit großer Hydraulikpumpe, 2 doppelwirkende Steuergeräte vorne (1x doppelwirkend hinten optional). Heckdreipunkt mit 450 kg Hubkraft an den Unterlenkerenden.

